

VENTILATORER

FOR USTØDNINGSGASSER OG SVEJSERØG

- JL ventilatoren kendetegnes ved et kompakt design, lavt støjniveau og en næsten vibrationsfri drift.
- Anvendes primært til procesventilation af udstødningsgas, svejserøg og andre sundhedsfarlige dampe.
- JL-ventilatoren er fremstillet i kraftig galvaniseret stålplade (sort, epoxylakeret).



TEKNISKE DATA:

Model	JL 1802/230	JL 1802	JL 245 H
Luftmængde	1.000 m ³ /t v. 1.000 Pa	1.000 m ³ /t v. 1.000 Pa	1.500 m ³ /t v. 1.350 Pa
Omdr./min.	3000	3000	3000
Spænding	230 volt	400 volt	400 volt
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Faser	1 ~	3 ~	3 ~
Omgivelsestemperatur	-20 - +50 °C	-20 - +50 °C	-20 - +50 °C
Isolerings-/tætningsklasse, motor	F/IP55	F/IP55	F/IP55
Lydtryksniveau, 3 m	56 dB(A)	56 dB(A)	62 dB(A)
Rørtilslutning, indløb	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Rørtilslutning, udløb	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Hastighedsregulator	Ja	Ja	Ja
Korrosionsklasse	C4	C4	C4
Vægt	21 kg	21 kg	26 kg
Effekt/strøm	0,55/1,3 kW/A	0,55/1,3 kW/A	1,1 / 7,0 kW/A
	Vare nr. 2125HVF-1802/230	Vare nr. 2125HVF-1802	Vare nr. 2125-245H

Model	JL 245 AH	JL 245 CH	JL 245 B
Luftmængde	3.000 m ³ /t v. 1.850 Pa	4.500 m ³ /t v. 1.500 Pa	6.000 m ³ /t v. 700 Pa
Omdr./min.	3000	3000	3000
Spænding	400 volt	400 volt	400 volt
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Faser	3 ~	3 ~	3 ~
Omgivelsestemperatur	-20 - +50 °C	-20 - +50 °C	-20 - +50 °C
Isolerings-/tætningsklasse, motor	F/IP55	F/IP55	F/IP55
Lydtryksniveau, 3 m	71 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)
Rørtilslutning, indløb	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Rørtilslutning, udløb	Ø 250 mm	Ø 250 mm	Ø 250 mm
Hastighedsregulator	Ja	Ja	Ja
Korrosionsklasse	C4	C4	C4
Vægt	36 kg	36 kg	37 kg
Effekt/strøm	3,0 / 8,9 kW/A	4,0 / 8,9 kW/A	5,5/11 kW/A
	Vare nr. 2125-245AH	Vare nr. 2125-245CH	Vare nr. 2125-245B

Import:

JENS LINDE A/S · Bødkervej 2 · DK-7100 Vejle · Tel. +45 7585 8255 · Fax +45 7585 9250 · Mail: info@jenslinde.dk

WWW.JENSLINDE.DK