

Nyhed



2155QiMAX møtrikspænderen har, i sin klasse, det højeste spændemoment og er ergonomisk udført for maksimal produktivitet og komfort. Den er udviklet i højeste holdbarhedsklasse og sammen med det lave luftforbrug, er driftomkostningerne reduceret betydeligt. Den er det perfekte værktøj til de mest krævende opgaver, som lastbil og bus service, anlægsopgaver og indenfor vedligeholdelse af landsbrugsmaskiner, udskiftning af dæk samt MRO markedet.

- 1 830 Nm maximum moment løsning.
- Ingersoll Rand TwinHammer er det stærkeste og det mest robuste hammerværk, og med den længste levetid for møtrikspændere i industrien.
- Stål hammerhuset giver lang holdbarhed ved de hårdeste belastninger.
- 7 stk. unikke skråstillede lameller giver ekstra moment ved afspænding.
- Det ergonomiske kompositus reducerer vægten, beskytter brugeren mod den kolde trykluft og er behageligt at holde på under brugen.
- Den lave vægt af dette værktøj medfører mindre træthedsfølelser for operatøren.
- Superlet tryk på aftrækkeren sikre nøjagtigt moment- og hastighedskontrol.
- 4-position powerregulator i tilspændingsretningen, giver altid korrekt tilspændingsmoment.
- Enhåndsbetjening for nem indstilling af frem/tilbage
- 360 gr. roterende svirvel på tryklufttilgangen.
- Patenteret teknologi reducerer støj niveauet uden reduktion af effekten.
- 2 års garanti hvis værktøjet bliver registreret hos Ingersoll Rand.

Specifikationer ved 6,2 bar

Model	2155QiMAX
Bestillingsnummer	47123450
Firkant	1"
Låsering type	kombineret friktion ring og gennemgående hul
Tilgængelige versioner:	
- 3/4" tilslutning, standard længde anvil	2145QiMAX
- 3/4" tilslutning, 75 mm forlænget anvil	2145Qi-3MAX
- 3/4" tilslutning, 150 mm forlænget anvil	2145Qi-6MAX
- 3/4" tilslutning, ATEX	2145QiMAX-SP
- 1" tilslutning, ATEX	2155QiMAX-SP

YDELSER

Arbejdsmoment (tilspænding)	271 - 1 220 Nm
Maximum moment (tilspænding)	1 491 Nm
Arbejdsmoment (løsning)	271 - 1 356 Nm
Maximum moment (løsning)	1 830 Nm
Fri hastighed	6 300 o/min
Slag pr. minut	1 150

LUFTSYSTEM

Lufttilgang (NPTF)	3/8"
Minimum slange tilslutning	13 mm
Luftforbrug ubelastet	4,0 L/s
Luftforbrug belastet	15,1 L/s

LYD OG VIBRATIONER

Lydniveau v/slag tryk/kraft (ISO15744)	96,3 / 107,3 dB(A)
Lydniveau friløb tryk/kraft (ISO15744)	91,1 / 102,1 dB(A)
Vibrationsniveau / målesikkerhed (ISO28927)	8,7 / 2,7 m/s ²

VÆGT OG DIMENSIONER

Vægt	3,36 kg
Dimensioner (l x b x h)	225 x 83 x 205 mm
Forsendelsesvægt	4,19 kg
Pakkedimensioner (l x b x h)	284 x 315 x 117 mm
UPC / EAN code	6 63023 09718 3
Opriindelse	Assembled in the USA




SK8M4L

81287419

Slagtoppsæt 1", 4 stk. (27, 30, 32 og 33 mm)


Slagtoppe

For den komplette serie, se Ingersoll Rands tilbehørs katalog.


33204

91486357

Slange, 3/8" NPT, 10 mm indvendig diameter, 30 cm


IB8NMC3

88103304

Nippel serie IBN/IBS, udvendig gevind 3/8", Ø inv. 8 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


Koblinger

For den komplette serie, se Ingersoll Rands tilbehørs katalog.


115-LBK1

04616108

Smøremiddel sæt for slagnøgler med composithus


115-4T

04616157

Fedt for slagnøgler med composithus


2145-THK2


47102561

Hammerværk service kit


E87H

16586570

Forlænger 1", 175 mm


Låsering for krafttop

For den komplette serie, se Ingersoll Rands tilbehørs katalog.


IB6NMC3

88103023

Nippel serie IBN/IBS, udvendig gevind 3/8", Ø inv. 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)


77NMC3

88104088

Nippel serie 7N7/7S7, udvendig gevind 3/8", Ø inv. 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)


Filtre, regulatorer, smøremidler

For den komplette serie, se Ingersoll Rands tilbehørs katalog.


10Z4

03875671

Olie, Klasse 1, nr. 10, 0,12 L


Smøremidler

For den komplette serie, se Ingersoll Rands tilbehørs katalog.


2145-TK2

47100011

Motor service kit