

DG86-DG83D

CZ sincro



PISTOLE STROBOSCOPICHE PER MOTORI AD INIEZIONE DI BENZINA E GPL

DG86

Misure e memoria di: Anticipo, Giri, Dwell in gradi, percentuale e millisecondi, Vcc e picco

- Tre display digitali per misure contemporanee di anticipo di accensione, giri e tempi di iniezione su motori ad iniezione indiretta **e diretta (FIS)**, motori a 4 o 2 tempi fino a due scintille per giro, con sistemi di accensione convenzionali, DIS o bobine per ogni cilindro.
- Permette di regolare il tempo di iniezione durante la trasformazione degli impianti di iniezione a benzina in impianti a GPL.
- Misure su **auto, moto, motori sportivi, motori marini e industriali** fino a 19.999 giri/minuto.
- Funzionamento come contagiri stroboscopico per la misura di qualsiasi parte rotante, senza catarifrangenti.
- Cavi e cappucci antiurto in gomma termofusa resistente alla flessione e temperature elevate.
- Pinza protetta contro gli urti.
- Alimentazione 12 V (12÷24 V opzionale).

DG83D

- Effettua le misure elencate per il modello DG86 su display digitale singolo.

OPZIONI

- DT4A adattatore per misure di anticipo e giri su motori Diesel con impianti di iniezione convenzionali.



**TIMING LIGHT DG86**

Measures and memorizes: Advance, RPM, Dwell in degrees, percentage and milliseconds, DC and peak voltages

- Three digital displays for measurements at the same time of Ignition advance, RPM and injection time on indirect or direct injection systems, Dwell in degrees or percentage, on 4 or 2 stroke engines up to 2 sparks per rev, coil per plug and DIS systems.
- Allows to adjust the injection time on GPL indirect injection systems.
- Allows measurements on **cars, motorcycles, sport engines, marine and industrial engines** up to 19.999 RPM.
- Stroboscope function for RPM counter of any rotating device.
- Extruded rubber cables and shockproof hoods.
- Shockproof clamp.
- 12V power supply (12 - 24V optional).

DG83D

- Performs the same measurements as the DG86 on a single digital display.

OPTION

- DT4A adapter for Diesel engines.



DG86



DG83D

**LAMPE STROBOSCOPIQUE DG86**

Mesure et mémorise: Avance, Tours, Dwell en degrés, pourcentage et millisecondes, Vcc et de crête.

- Trois afficheurs digitaux pour mesures contemporaines d'avance d'allumage, tours, temps d'injection indirecte et directe (FIS), Dwell en degrés et pourcentage e sur moteurs à 4 et 2 temps jusqu'à deux étincelles par tour, bobines par chaque cylindre et DIS.
- Mesures d'avance sur **voitures, motos, moteurs sportifs, marins et industriels** jusqu'à 19.999 tours/min.
- Fonctionnement comme stroboscope pour la mesure des tours sans catadioptrés de toute partie tournante.
- Câbles et capuchons anti-choc en caoutchouc.
- Pince protégée contre les chocs.
- Alimentation 12V (12-24V optionnelle).

DG83D

- Réalise les mesures effectuées par la DG86 sur un seul afficheur digital.

OPTION

- DT4A adaptateur pour moteurs Diesel.

Misure Measure Mesure	Art. Item		
	DG83D	DG86	
	0 ÷ 90°	0 ÷ 90°	
	450 ÷ 19.999		
	60 ÷ 6000		
	0 ÷ 65 ms 0 ÷ 100%		
	0 ÷ 120° * (>600 RPM) 0 ÷ 100%		
	0,5 ÷ 70		
DISPLAY	8888	8888	888 888
MONO & DIST. DIS MULTI.	⚡ / 720° ⚡ / 360° ⚡ / 360°		
	9,5 ÷ 15V 9,5 ÷ 35V **		
MEMORIA MEMORY MEMOIRE	6 sec.		

* Ogni camma - each cam - chaque câme

** Opzionale - optional - optionnel

Temperatura di funzionamento
Operating temperature
Température de fonctionnement

°C	3 ÷ 50	-15 ÷ 50	-15 ÷ 50
°F	37 ÷ 122	6 ÷ 122	6 ÷ 122